

オーバーフローを代替文字、文字サイズで調整

fo:block-container、fo:inline-container に指定された大きさの領域にテキストが入りきらない（オーバーフロー）場合に、`overflow="replace"`、「[axf:overflow-replace](#)」でテキストに対する代替文字列を指定できます。また、`overflow="condense"`、「[axf:overflow-condense](#)」によりテキストを長体にする、文字サイズを縮小、行間を縮小する、などの処理を指定できます。

指定なし

原文です。原文です。
原文です。原文です。
原文です。原文です。
原文です。原文です。
原文です。原文です。
原文です。原文です。

`overflow="replace" axf:overflow-replace="Alternate text."`

Alternate text.
Alternate text.
Alternate text.

`overflow="condense" axf:overflow-condense="letter-spacing"`

原文です。原文です。原文です。
原文です。原文です。原文です。
原文です。原文です。原文です。

`overflow="condense" axf:overflow-condense="font-stretch"`

原文です。原文です。原文です。
原文です。原文です。原文です。
原文です。原文です。原文です。

`overflow="condense" axf:overflow-condense="font-size"`

原文です。原文です。原文です。
原文です。原文です。原文です。
原文です。原文です。原文です。
原文です。原文です。

`overflow="condense" axf:overflow-condense="line-height"`

原文です。原文です。原文です。
原文です。原文です。原文です。
原文です。原文です。原文です。
原文です。原文です。原文です。
原文です。原文です。