

## 隣り合うブロックを同じページに配置

本文領域に次の行が入らないとき自動的に改ページが発生しますが、`keep-with-next="always"`により隣り合った段落（ブロック）同士を強制的に同一ページに配置できます。次の2ページ目は最後の方に背景色がつけられたブロック「Q3」があり、それに対する「A」が3ページ目から始まっています。これは通常の配置例です。これに対し4ページ目と5ページ目では「Q」に対する「A」が必ず同じページに配置されます。

## 背景色のあるブロックに何も設定しない（既定値）

### Q1. 質問タイトル

これは Q1.の質問文のブロック これは Q1.の質問文のブロック

A これは Q1.の回答文のブロック。 これは Q1.の回答文のブロック。 これは Q1.の回答文のブロック。  
これは Q1.の回答文のブロック。 これは Q1.の回答文のブロック。 これは Q1.の回答文のブロック。 これ  
は Q1.の回答文のブロック。 これは Q1.の回答文のブロック。 これは Q1.の回答文のブロック。 これは  
Q1.の回答文のブロック。 これは Q1.の回答文のブロック。 これは Q1.の回答文のブロック。

### Q2. 質問タイトル

これは Q2.の質問文のブロック これは Q2.の質問文のブロック

A これは Q2.の回答文のブロック。 これは Q2.の回答文のブロック。 これは Q2.の回答文のブロック。  
これは Q2.の回答文のブロック。 これは Q2.の回答文のブロック。 これは Q2.の回答文のブロック。 これ  
は Q2.の回答文のブロック。 これは Q2.の回答文のブロック。 これは Q2.の回答文のブロック。 これは  
Q2.の回答文のブロック。 これは Q2.の回答文のブロック。 これは Q2.の回答文のブロック。

### Q3. 質問タイトル

これは Q3.の質問文のブロック これは Q3.の質問文のブロック

A これは Q3.の回答文のブロック。 これは Q3.の回答文のブロック。 これは Q3.の回答文のブロック。  
これは Q3.の回答文のブロック。 これは Q3.の回答文のブロック。 これは Q3.の回答文のブロック。 これ  
は Q3.の回答文のブロック。 これは Q3.の回答文のブロック。 これは Q3.の回答文のブロック。 これは  
Q3.の回答文のブロック。 これは Q3.の回答文のブロック。 これは Q3.の回答文のブロック。

## 背景色のあるブロックに keep-with-next="always" を設定

### Q1. 質問タイトル

これは Q1.の質問文のブロック これは Q1.の質問文のブロック

A これは Q1.の回答文のブロック。 これは Q1.の回答文のブロック。 これは Q1.の回答文のブロック。  
これは Q1.の回答文のブロック。 これは Q1.の回答文のブロック。 これは Q1.の回答文のブロック。 これ  
は Q1.の回答文のブロック。 これは Q1.の回答文のブロック。 これは Q1.の回答文のブロック。 これは  
Q1.の回答文のブロック。 これは Q1.の回答文のブロック。 これは Q1.の回答文のブロック。

### Q2. 質問タイトル

これは Q2.の質問文のブロック これは Q2.の質問文のブロック

A これは Q2.の回答文のブロック。 これは Q2.の回答文のブロック。 これは Q2.の回答文のブロック。  
これは Q2.の回答文のブロック。 これは Q2.の回答文のブロック。 これは Q2.の回答文のブロック。 これ  
は Q2.の回答文のブロック。 これは Q2.の回答文のブロック。 これは Q2.の回答文のブロック。 これは  
Q2.の回答文のブロック。 これは Q2.の回答文のブロック。 これは Q2.の回答文のブロック。

## Q3. 質問タイトル

これは Q3.の質問文のブロック これは Q3.の質問文のブロック

A これは Q3.の回答文のブロック。 これは Q3.の回答文のブロック。 これは Q3.の回答文のブロック。  
これは Q3.の回答文のブロック。 これは Q3.の回答文のブロック。 これは Q3.の回答文のブロック。 これ  
は Q3.の回答文のブロック。 これは Q3.の回答文のブロック。 これは Q3.の回答文のブロック。 これは  
Q3.の回答文のブロック。 これは Q3.の回答文のブロック。 これは Q3.の回答文のブロック。

# 隣り合うブロックを同じ段に配置するサンプル

`keep-with-next.within-column="always"` とすると同一段になるように指定できます。Q2.には非設定、Q3.に設定。

## Q1. 質問タイトル

これは Q1.の質問文のブロック

A これは Q1.の回答文のブロック。これは Q1.の回答文のブロック。これは Q1.の回答文のブロック。

## Q2. 質問タイトル

これは Q2.の質問文のブロック

A これは Q2.の回答文のブロック。これは Q2.の回答文のブロック。これは Q2.の回答文のブロック。これは Q2.の回答文のブロック。これは Q2.の回答文のブロック。

## Q3. 質問タイトル

これは Q3.の質問文のブロック

A これは Q3.の回答文のブロック。これは Q3.の回答文のブロック。これは Q3.の回答文のブロック。これは Q3.の回答文のブロック。これは Q3.の回答文のブロック。